

AEROPAC®

Wandlüfter mit Schalldämmung

Wandlüfter AEROPAC®



Technische und farbliche Änderungen vorbehalten

Einsatz

- Der AEROPAC ist ein Belüftungsgerät für die Wandmontage mit Luftführung durch das Mauerwerk.

Funktion

- Der AEROPAC sorgt geräuscharm für eine kontrollierte und energiesparende Belüftung von Innenräumen.

Geräteigenschaften

- Schalldämmung
- geringes Eigengeräusch
- Filterung von Staub und Abgasgerüchen
- Filterwechselanzeige
- einstellbare Luftmenge
- Timerfunktion

Gerätebeschreibung

- Der AEROPAC fördert mit einem elektrisch betriebenen Gebläse Frischluft von außen gefiltert in den Innenraum.
- Mit vier Steuerungstasten auf der Frontseite wird das Gerät bedient.
- Mit Schiebern, an der rechten und linken Gehäusesseite, wird der Luftaustritt manuell geöffnet oder geschlossen.

H4045.0040de/0

Technische Daten


Eigengeräusch gemessen nach DIN EN ISO 3741	bei 60 m ³ /h (mit A ₀ = 10 m ²): L _{PA} = 24 dB(A)
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-10: 2 Schieber geöffnet 1 Schieber geöffnet Alle Schieber geschlossen	mit Standardfilter (G3): D _{n,e,w} = 50 dB D _{n,e,w} = 53 dB D _{n,e,w} = 57 dB
Luftleistung mit G3-Filter F5-Filter Aktivkohlefilter	ca. 30 - 180 m ³ /h ca. 15 - 160 m ³ /h ca. 15 - 160 m ³ /h
Versorgungsspannung	230 V AC / 50 Hz 0,14 Ampere
Leistungsaufnahme: bei min. Gebläsestufe bei 60 m ³ /h bei max. Gebläsestufe	= 2 W = 5 W = 33 W
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP 40
Gehäuse	ASA, alpinweiß* oder tiefschwarz*
Anschlusskabel (aufgewickelt im Kabelfach befestigt)	max. 4,5 m lang, weiß, mit Euro-Stecker
Abmessungen (B x H x T)	270 mm x 467 mm x 130 mm

Lieferumfang

- AEROPAC Wandlüfter
- Montage- und Bedienungsanleitung mit Bohrschablone
- Befestigungsset, bestehend aus je zwei Schrauben und Dübeln
- Wetterschutz F. (Kunststoff), NW 75, weiß ähnlich RAL 9010
- PVC-Lüftungrohr, Ø 80 mm, 500 mm lang

Zubehör

Materialkurztext	Farbe	Materialnummer
Frontblende AEROPAC	alpinweiß*	L5460260-004010
Frontblende AEROPAC, ähnlich RAL 9005	tiefschwarz*	L5460260-023010
Frontblende AEROPAC, ähnlich RAL 7006	beigegräu*	L5460260-015010
Frontblende AEROPAC, ähnlich RAL 7039	quarzgräu*	L5460260-013010
Staubfilter G3 AEROPAC (für Grobstaub)	schwarz	L5460270-097010
Staubfilter F5 AEROPAC (für Pollen / Feinstaub)	weiß	L5460280-096010
Aktivkohle-Filter AEROPAC (z. B. für Abgasgerüche)	schwarz	L5460290-099010
PVC-Rohr, NW 75, Außen Ø 80 mm, 500 mm lang	gräu	135600
Wetterschutz F. NW 75, ähnl. RAL 9010 Wetterschutz F. NW 75, ähnl. RAL 8019	weiß braun	158289 158296



* Farben hochglänzend

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Lüftungstechnik

Postfach 10 05 51
D-57005 Siegen
Tel. +49 271 39 31-0
Fax +49 271 39 31 172
email: info-hotline@siegenia-aubi.com

Österreich: SIEGENIA-AUBI GES.M.B.H

Gewerbestraße 5
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 62 25 83 01
Fax +43 62 25 75 15
email: info-A@siegenia-aubi.com

Schweiz: SIEGENIA-AUBI AG

Zelgstraße 97
CH-3661 Uetendorf/BE
Tel. +33 346 10 10
Fax +33 346 10 20
email: info-CH@siegenia-aubi.com